

**Uszczelki płaskie** Flat gaskets Межфланцевые манжеты

DN 40 ÷ 1200



DN 40 ÷ DN500

Tablica wymiarów | Table of sizes | Таблица размеров

Oznaczenie uszczelki | Gaskets mark | Обозначение манжетов

Dla wody For water Для воды

PN-EN 684-1:2002/A3:2006

**ZAKRES ZASTOSOWANIA**

Do budowy instalacji przesyłowych wody pitnej (wodociągi) i innych cieczy neutralnych, przesyłanych pod ciśnieniem lub bez w temperaturze do 120°C.

PL

**APPLICAZIONE**

Installations for transmission of drinking water (waterworks) and other neutral liquids, working under pressure or without, temperature up to 120°C.

EN

**СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ**

Для монтажа линий подачи питьевой воды (водопроводы) и прочих нейтральных жидкостей, подаваемых под давлением или без него, при температуре до 120°C.

RUS

**Przechowywanie uszczelki**

Uszczelki przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze 10-25°C, nie narażając ich na bezpośrednie działanie promieni słonecznych i/lub środków chemicznych. Uszczelki powinny być ułożone w sposób niepowodujący ich deformacji lub uszkodzeń mechanicznych.

**Gaskets storage**

Gaskets stored in a dry place at 10-25 °C, without exposing them to direct sunlight and/or chemical agents. Gaskets should be arranged in a way that doesn't cause deformation or mechanical damage.

**Хранение манжетов**

Манжеты следует хранить в сухом месте при температуре от 10 до 25°C, избегая непосредственного влияния солнечных лучей и/либо химических веществ. Манжеты должны быть уложены таким образом, чтоб избежать деформации или механических повреждений.